



FICHA TÉCNICA COMPUESTO WEROGRAPH y WEROGRAPH®-HX (*)

Calidades y durezas: C252-01, C302-01, C352-01, C402-01 y C452-01.

Tipo de compuesto: NBR (Nitrile Butadine Rubber)

Color: Negro

Propiedades:

- Estabilidad en el volumen y en la dureza a altas velocidades
- Buena resistencia al inflado y a los agentes presentes en la impresión
- Minimiza el calentamiento debido a su gran elasticidad.
- Gran resistencia mecánica.
- Excelente adhesividad entre el eje y el caucho.
- Fácil de limpiar.

(*) **WEROGRAPH®-HX** es un nuevo desarrollo de Westland. Un recubrimiento de rodillos que aporta mejor resistencia contra el efecto de los productos químicos, los ataques oxidativos y el daño de la superficie, con resultados impresionantes.

Es la mejor opción cuando se utilizan los **nuevos agentes de secado libres de cobalto**, por ejemplo, en **tintas que se secan por absorción y oxidación**, o en soluciones de mojado que pueden causar interacciones químicas complejas y difíciles de predecir

Tipo de impresión:

- Para rodillos de tinta en impresión de hoja, rotativa comercial, continuo y periódicos.
- Impresión con tintas convencionales y compatible para uso de tintas UV en un porcentaje menor al 20%.

Mantenimiento:

- Utilizar productos de limpieza para caucho NBR aprobados por Fogra.
- Recomendamos Werolimp 60.
- Utilizar desincrustante/regenerador para rodillos **sin bencílicos** una vez al mes.