

Ficha técnica WEROLIMP 60

WEROLIMP 60 es un producto de lavado para mantillas y rodillos entintadores

Adaptado para los sistemas automáticos de lavado

Homologado por Fogra

PROPIEDADES:

Potente poder disolvente de tinta de imprenta
 Muy emulsionable en agua (versión E)
 Con inhibidores de corrosión
 Contiene componentes aromáticos <2% y no afténicos

Densidad a 20º C: 0,80 +/- 0,01g/cm³

Punto de Inflamación: Aprox. 61º C

Color: Amarillo

APLICACIÓN:

Mantillas: Aplicar WEROLIMP 60 con un trapo húmedo, y elimina en una sola operación tinta, goma y polvillo de papel de la mantilla. A continuación frotar con un trapo húmedo hasta que la mantilla esté seca.

Rodillos entintadores: Echar puro y aplicar la raqueta y también emulsiona con el agua

Sistemas automáticos: Seguir las instrucciones del programa

ATENCIÓN: El agua pura es corrosiva, utilizar siempre agua en combinación con WEROLIMP 60, que tiene inhibidores de corrosión

FORMATO. Bidones de 25L
 Bidones de 64L
 Bidones de 200L
 Container de 1000L

WEROLIMP 60 es un producto de Martin Westland

Importante: Este es un producto industrial formulado para el propósito recomendado. Utilizar de acuerdo a lo indicado en la hoja de seguridad, en la que se refiere a los peligros conocidos para la salud y el medioambiente. Toda la información mencionada es verdadera según nuestro conocimiento y creencia, pero sin garantía ni responsabilidad de ningún tipo, explícita o implícita. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad existentes.

Ficha técnica Regenerador de Caucho

Producto para regenerar las mantillas de caucho de las impresoras offset.

PROPIEDADES:

- Mayor durabilidad de la mantilla.
- Mayor mordiente en el caucho

Aspecto:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
pH a 20°C:	n. a.
Densidad a 20°C:	948 kg/m ³
Solubilidad en agua:	Insoluble.
Punto de Inflamación:	25°C

APLICACIÓN:

Aplicar regenerador de caucho con un trapo húmedo y eliminar en una sola operación tinta, goma y polvillo de papel de la mantilla.

A continuación, frotar con un trapo hasta que la mantilla éste seca.

Posteriormente repetir la operación con limpiador de batería.

No se puede aplicar en rodillos entintadores ni en sistemas automáticos.

FORMATO: Envase 1 L

Envases 10 L