

FICHA TÉCNICA WERODAMP-LT®

Calidades y durezas: C254-15/C304-15

Tipo de compuesto: NBR (Nitrile Butadine Rubber)

Color: gris



Rodillo Werodamp con recubrimiento LotoTec® que alarga la vida del rodillo. El recubrimiento LotoTec® consigue una superficie sin poros, como la hoja del loto, que repele la suciedad y aporta un equilibrio perfecto agua-tinta.

Propiedades del compuesto

- Alarga la vida del rodillo.
- Limpieza más rápida y fácil.
- Gran resistencia a los agentes que intervienen en la impresión.
- Excelente mojado con bajos porcentajes de IPA
- Ciclos de mantenimiento más cortos

Tipo de impresión:

- Impresión de hoja; rotativa comercial; continuo
- Para rodillos inmersores y mojadores

Mantenimiento:

Consultar documento de conservación de sus rodillos en la web

- Utilizar productos de limpieza para caucho NBR homologados por Fogra. Consulte a nuestros comerciales.
- No usar ester, ni ketonas, ni acetonas, ni metilacetato.

Almacenamiento:

- El rodillo no debe descansar sobre su superficie. Debe guardarse de pie o suspendido de sus ejes
- Guardar en un lugar seco y oscuro con una temperatura entre 18°C y 22°C
- Protección contra la luz UV con un papel especial para evitar el endurecimiento